

ALIPAINNE KIINNITIN

MONIKÄYTTÖINEN-
KORJAUS, TESTAUS, TÄRYTYYS.

VTC-10 JA GT-10 YHDESSÄ



VTC-20D



KIINNITYS REIÄT
VALMIINA ERILAISILLE
TÄRYTTIMILLE



VTC-15S

OMINAISUUDET

- Nopea ja helppo asentaa
- Yksinkertainen rakenne
- Valmiit liitännät syöttöpaineelle ja täryttimelle. Molemmilla oma käsikäyttöinen on/off venttiili

SOVELLUKSET

Kaikkialla missä tarvitaan vain hetkellisesti tärytystä apuna...

Pehmeät ja joustava kumiset imukupit. Pölytön ja rasvaton pintaa lisää alipaine kiinnittimen tartuttavuutta.

RAKENNE

Yhden(S) tai kahden(D) imukupin kiinnitin.

Kiinnityslevy vakiona tärytintä varten.

Malli	Imukupien määrä	Soveltuvien täryttimien mallit	Minimi Ø tartuntaan [mm]	Ilmankulutus [l/min ⁻¹]	Paino [kg]
VTC-10	1	DAR-2 • K-8/10 • GT-4 bis -10 • FP(LF)-12/18 • R-50 • T-50 • VTL-155/165 • FAL-18	110	79	1.5
VTC-12S	1	DAR-2 • DAR-4 • K-8 bis -25 • FP(LF)-25/35 • R-50/-80 • GT-8 bis -25 • T-50 bis -80	350	79	3.0
VTC-15S	1	DAR-2/-3 • K-8 bis -16 • GT-4 bis -16 • FP(LF)-12/-18 • R-50/-65 • T-50/-65 VTL-155 bis -255 • FAL-18/-25	760	79	2.5
VTC-15D	2	DAR-4 • K-20 bis -36 • GT-20 bis -36 • FP(LF)-25/35 • FP(LF)-50 M • R-80 • T-80 FAL-25/35 • FKL-100 in/mi	760	158	4.5
VTC-20S	1	K-20/-25 • GT-20/-25 • FP(LF)-50 M/-60M • FAL-35 • R-80 • T-80	860	79	4.0
VTC-20D	2	DAR-5 • GT-30/36 • FP(LF)-60/-95 M • R-100 • T-100 • FKL-150 in	860	158	8.5

